

<b>Suoritustasoilmoitus DoP.</b>		Nro 0004
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:		Perustuselementti
2. Tyyppi-, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:		Hankekohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menetelmä 3, ks. Tekniset ohjeet
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:		Rakenteiden betoniperustuselementit (sis. yhdistetyt pilarit, perustus- ja anturaelementit sekä holkit).
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:		Isoportti Oy Sementtipolku 1 04620 MÄNTSÄLÄ p. 0207 649 600
5. Valmistajan virallinen edustaja:		-
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:		AVCP- luokka 2+
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:		Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on myöntänyt siitä varmentamistodistuksen
8. ETA:an perustuva DoP:		-
9. Ilmoitetut suoritustasot:		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN -standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan hankekohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C25/30..C40/50 standardien EN-206 ja SFS 7022 -mukaan	SFS - EN 15258
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Betoniteräksen lujuus ja tyyppi hankkeen teknisten ohjeiden mukaan. Lujuus on välillä 500... 600 Mpa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 -mukainen	
Kantokyky	Hankkeen teknisten ohjeiden mukaan.	
Palonkestävyys		
Säilyvyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla:		Matti Merisalo, toimitusjohtaja Mäntsälä 1.7.2013 